

| Описание | Значение |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Общие сведения: | |
| Наименование продукта: | BASIC 50-16F 1x230V |
| Артикул: | 71221006 |
| Технические данные: | |
| Максимальный расход: | 26 м³/ч |
| Максимальный напор: | 16,6 м |
| Количество скоростей: | 1 |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Чугун с катафорезным покрытием |
| Рабочее колесо: | Композит PES/PP |
| Монтаж: | |
| Диапазон температуры окр. среды: | 0 .. +40 °C |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар |
| Монтажная длина: | 280 мм |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 50 |
| Размер напорного патрубка: | DN 50 |
| Исполнение фланцев: | PN10 |
| Жидкость: | |
| Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °C |
| Данные электрооборудования: | |
| Номинальная мощность - P2: | 1300 Вт |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
| Номинальный ток: | 5,8 А |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 |
| Класс изоляции (IEC 85): | H |
| Другое: | |
| Температура хранения: | -30 .. 55 °C |
| Вес(Брутто): | 24,4 кг |
| Вес(Нетто): | 19,6 кг |

